

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DIMENSIONES	430 alto x 1500 ancho x 310 fondo
REFERENCIA DEL PRODUCTO	M-17-5
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Banco Vestuario Estructura metálica electrosoldada, fabricada en tubo de 30 x 30 x 1,5 mm. Repisa inferior en tubo de 20 x 10 x 1,5 mm. Tablero de melamina de 16 mm, con canto PVC a las cuatro caras de 1,2 mm. Conteras de PVC en base.
TRATAMIENTO	Pintura epoxi, con su correspondiente desengrase, fosfatación y limpieza de impurezas, recubiertas con un espesor de 80 a 100 micras, pasando por la estufa de secado durante 18 minutos a 200°C.
ACABADOS	Estructura pintadas en pintura Epoxi Ral 7035 Gofrado, Asiento en melamina blanca.
CONTROL DE CALIDAD	Una vez fuera de la estufa, los materiales pasan a un exhaustivo control de calidad y ya están listos para su montaje, embalaje y posterior distribución.
EMBALAJE, ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN.	Una vez los materiales han pasado el control de calidad del recubrimiento de pintura, cada pieza es embalada individualmente mediante bolsa, caja de cartón, film etc.. Evitando de esta forma el contacto con otros materiales, y su posible desgaste.
TRANSPORTE	Finalmente el material es entregado al cliente, bien mediante camiones propios con personal altamente cualificado para la función a desempeñar o bien mediante agencia de transporte de reconocido prestigio.

