

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DIMENSIONES	1800 alto x 600 ancho x 500 fondo 16 Puertas
REFERENCIA DEL PRODUCTO	8P-2
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Fabricada en chapa de acero en 0,5 mm y 0,7 mm. Cerradura con juego de dos llaves. Puertas enmarcadas. Tarjetero en cada puerta.
TRATAMIENTO	Pintura epoxi, con su correspondiente desengrase, fosfatación y limpieza de impurezas, recubiertas con un espesor de 80 a 100 micras, pasando por la estufa de secado durante 18 minutos a 200°C.
ACABADOS	Pintadas en pintura Epoxi Ral 7035 Gofrado Puertas Azul ral 5010
PESO	38 Kg.
CONTROL DE CALIDAD	Una vez fuera de la estufa, los materiales pasan a un exhaustivo control de calidad y ya están listos para su montaje, embalaje y posterior distribución.
EMBALAJE, ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN.	Una vez los materiales han pasado el control de calidad del recubrimiento de pintura, cada pieza es embalada individualmente mediante bolsa, caja de cartón, film etc.. Evitando de esta forma el contacto con otros materiales, y su posible desgaste.
TRANSPORTE	Finalmente el material es entregado al cliente, bien mediante camiones propios con personal altamente cualificado para la función a desempeñar o bien mediante agencia de transporte de reconocido prestigio.

